

Технические характеристики штабелёра CDD 1016 compact

Основные характеристики	Модель		CDD1016
	Тип		самоходный
	Грузоподъёмность	кг	1000
	Высота подъема вил	мм	1600
	Тип мачты		Односекционная
	Тип управления		Сопровождаемый
	Центр тяжести	мм	600
	Собственный вес	кг	570
	Скорость перемещения с нагрузкой/без нагрузки	км/ч	4,0-4,2
	Скорость подъёма вил с нагрузкой/без нагрузки	м/с	0,1-0,15
	Скорость опускания вил с нагрузкой/ без нагрузки	м/с	0,15-0,13
	Преодолеваемый уклон с нагрузкой/без нагрузки	%	5/8
	Мотор на перемещение	кВт	0,75
	Мотор на подъем	кВт	2,2
Габариты	Общая длина	мм	1755
	Общая ширина	мм	795
	Общая высота	мм	1960
	Высота в разложенном состоянии	мм	2060
	Высота опущенных вилок	мм	86
	Высота поднятых вилок	мм	1600
	Ширина вилок	мм	530
	Размер вилы (в/ш/д)	мм	60/160/1150
	Радиус разворота	мм	1336
	Ширина прохода с поддоном (AST)	мм	2048
Колёсная база	Материал колёс		полиуретан
	Количество колёс	шт	1X+1/4
	Размер роликов	мм	80x70
	Размер приводного колеса	мм	210x70
	Размер опорного колеса	мм	150x58
Аккумулятор	Ёмкость	Ач	100
	Напряжение	В	2x12
	Вес	кг	2x30
	Зарядное устройство		в комплекте

Условия поставки

Стоимость USD с НДС	
Срок поставки	
Условие доставки	договорные
Гарантия	12 месяцев
Персональный менеджер	
Телефон	8(495) 104-45-57