

Технические характеристики штабелёра CDD 1225 compact

Основные характеристики	Модель		CDD 1225
	Тип		самоходный
	Грузоподъёмность	кг	1200
	Остаточная грузоподъёмность	кг	1200
	Центр тяжести	мм	600
	Общий вес	кг	540
	Скорость перемещения	км/ч	4.0-5.0
	Скорость подъёма вил	мм/с	100-150
	Скорость опускания вил	мм/с	150-130
	Преодолеваемый угол наклона с грузом/без	%	5/8
	Мощность двигателя на перемещение/подъём	кВт	0.75/2.2
Габариты	Общая длина	мм	1755
	Общая ширина	мм	795
	Общая высота	мм	1744
	Высота в разложенном состоянии	мм	2924
	Высота опущенных вил	мм	86
	Высота поднятых вил	мм	2500
	Ширина вил	мм	530
	Размер вилы (в/ш/д)	мм	60/160/1150
	Радиус разворота	мм	1336
	Ширина прохода с поддоном (AST)	мм	2034
Колёсная база	Материал колёс		полиуретан
	Количество колёс	шт	1+1/4
	Размер роликов	мм	80x70
	Размер приводного колеса	мм	210x70
	Размер опорного колеса	мм	150x58
Дорожный просвет	мм	40	
Аккумулятор	Ёмкость	Ач	100
	Напряжение	В	2*12
	Сила тока зарядного устройство	А	10
	Зарядное устройство		в комплекте

Условия поставки

Стоимость USD с НДС	
Срок поставки	
Условие доставки	договорные
Гарантия	12 месяцев
Персональный менеджер	
Телефон	8(495) 104-45-57