

Технические характеристики штабелёра CDD 1230 compact

Основные характеристики	Модель		CDD 1230
	Тип		самоходный
	Грузоподъёмность	кг	1200
	Остаточная грузоподъёмность	кг	900
	Центр тяжести	мм	600
	Общий вес	кг	540
	Скорость перемещения	км/ч	4.0-5.0
	Скорость подъёма вил	мм/с	100-150
	Скорость опускания вил	мм/с	150-130
	Преодолеваемый угол наклона с грузом/без	%	5/8
Габариты	Мощность двигателя на перемещение/подъём	кВт	0.75/2.2
	Общая длина	мм	1755
	Общая ширина	мм	795
	Общая высота	мм	1994
	Высота в разложенном состоянии	мм	3424
	Высота опущенных вил	мм	86
	Высота поднятых вил	мм	3000
	Ширина вил	мм	530
	Размер вилы (в/ш/д)	мм	60/160/1150
	Радиус разворота	мм	1336
Колёсная база	Ширина прохода с поддоном (AST)	мм	2034
	Материал колёс		полиуретан
	Количество колёс	шт	1+1/4
	Размер роликов	мм	80x70
	Размер приводного колеса	мм	210x70
	Размер опорного колеса	мм	150x58
Аккумулятор	Дорожный просвет	мм	40
	Ёмкость	А/ч	100
	Напряжение	В	2*12
	Сила тока зарядного устройство	А	10
	Зарядное устройство		в комплекте

Условия поставки

Стоимость с НДС	
Срок поставки	
Условие доставки	договорные
Гарантия	12 месяцев
Персональный менеджер	
Телефон	8(495) 104-45-57