

## Технические характеристики штабелёра CDD1235 compact

<b>Основные характеристики</b>	Модель		CDD 1235
	Тип		самоходный
	Грузоподъёмность	кг	1200
	Остаточная грузоподъёмность	кг	900
	Центр тяжести	мм	600
	Общий вес	кг	570
	Скорость перемещения	км/ч	4.0-5.0
	Скорость подъёма вил	мм/с	100-150
	Скорость опускания вил	мм/с	150-130
	Преодолеваемый угол наклона с грузом/без	%	5/8
	Мощность двигателя на перемещение/подъём	кВт	0.75/2.2
<b>Габариты</b>	Общая длина	мм	1755
	Общая ширина	мм	795
	Общая высота	мм	2244
	Высота в разложенном состоянии	мм	3924
	Высота опущенных вилок	мм	86
	Высота поднятых вилок	мм	3500
	Ширина вилок	мм	530
	Размер вилы (в/ш/д)	мм	60/160/1150
	Радиус разворота	мм	1336
	Ширина прохода с поддоном (AST)	мм	2334
<b>Колёсная база</b>	Материал колёс		полиуретан
	Количество колёс	шт	1+1/4
	Размер роликов	мм	80x70
	Размер приводного колеса	мм	210x70
	Размер опорного колеса	мм	150x58
Дорожный просвет	мм	40	
<b>Аккумулятор</b>	Ёмкость	А/ч	100
	Напряжение	В	2*12
	Сила тока зарядного устройство	А	10
	Зарядное устройство		в комплекте

### Условия поставки

<b>Стоимость с НДС USD.</b>	
<b>Срок поставки</b>	
<b>Условие доставки</b>	договорные
<b>Гарантия</b>	12 месяцев
<b>Персональный менеджер</b>	
<b>Телефон</b>	8(926) 635-69-55