

## Технические характеристики штабелёра

<b>Основные характеристики</b>	Модель		CDD 1536
	Тип		самоходный
	Грузоподъёмность	кг	1500
	Высота подъема вил	мм	3600
	Тип мачты	Ач	Двухсекционная
	Емкость АКБ		210
	Наличие платформы для оператора		да
	Тип управления		Сопровождаемый или стоя на платформе
	Центр тяжести	мм	600
	Собственный вес	кг	937
	Скорость перемещения с нагрузкой/без нагрузки	км/ч	6.5-6.7
	Скорость подъема вил с нагрузкой/без нагрузки	м/с	0.06-0.13
	Скорость опускания вил с нагрузкой/без нагрузки	м/с	0.13-0.1
	Преодолеваемый уклон с нагрузкой/без нагрузки	%	10/15
	Мотор на перемещение, переменного тока	кВт	1,5(АС)
	Мотор на подъем	кВт	2,2
<b>Габариты</b>	Общая длина	мм	1914
	Общая ширина	мм	920
	Общая высота	мм	2327
	Высота в разложенном состоянии	мм	4087
	Свободный ход	мм	1700
	Высота опущенных вилок	мм	90
	Высота поднятых вилок	мм	3600
	Ширина вилок	мм	580
	Размер вилы (в/ш/д)	мм	60/180/1150
	Радиус разворота	мм	1460
	Ширина прохода с поддоном (AST)	мм	2232
<b>Колёсная база</b>	Материал колёс		полиуретан
	Количество колёс	шт	1X+2/4
	Размер роликов	мм	80x70
	Размер приводного колеса	мм	250x80
<b>Аккумулятор</b>	Ёмкость	Ач	210
	Напряжение	В	24
	Тип выгрузки батареи		верхняя
	Вес	кг	210
	Зарядное устройство		в комплекте

### Условия поставки

<b>Стоимость с НДС</b>	
<b>Срок поставки</b>	
<b>Условие доставки</b>	договорные
<b>Гарантия</b>	12 месяцев
<b>Персональный менеджер</b>	
<b>Телефон</b>	8(495) 104-45-57