

## Технические характеристики штабелёра

<b>Основные характеристики</b>	Модель		CDD 1556
	Тип		самоходный
	Грузоподъёмность	кг	1500
	Остаточная грузоподъёмность на высоте	кг	500
	Центр тяжести	мм	600
	Общий вес	кг	1510
	Скорость перемещения	км/ч	4.5-5.6
	Скорость подъёма вил	мм/с	74-116
	Скорость опускания вил	мм/с	95-104
	Преодолеваемый угол наклона с грузом/без	%	5/8
Мощность двигателя на перемещение/подъём	кВт	1.7/3.0	
<b>Габариты</b>	Общая длина (с платформой)	мм	1984 (2384)
	Общая ширина	мм	850
	Общая высота	мм	2398
	Высота в разложенном состоянии	мм	6000
	Высота опущенных вил	мм	86
	Высота поднятых вил	мм	5600
	Ширина вил	мм	570
	Размер вилы (в/ш/д)	мм	60/180/1150
	Радиус разворота	мм	1620
Ширина прохода с поддоном (AST)	мм	2320	
<b>Колёсная база</b>	Материал колёс		полиуретан
	Количество колёс	шт	1+2/4
	Размер роликов	мм	80x70
	Размер приводного колеса	мм	250x80
	Размер опорных колёс	мм	150x80
	Дорожный просвет	мм	40
<b>Аккумулятор</b>	Ёмкость	А/ч	280
	Напряжение	Вт	24
	Сила тока зарядного устройство	А	40
	Зарядное устройство		в комплекте

### Условия поставки

<b>Стоимость</b>	
<b>Срок поставки</b>	
<b>Гарантия</b>	12 месяцев
<b>Персональный менеджер</b>	
<b>Телефон</b>	8(495) 104-45-57