

## Технические характеристики штабелёра SDR1536

<b>Основные характеристики</b>	Модель		SDR1536
	Тип		самоходный
	Грузоподъёмность	кг	1500
	Высота подъема вил	мм	3600
	Грузоподъёмность на макс. высоте	кг	1050
	Тип мачты		Двухсекционная
	Тип управления		Сопровождаемый
	Свободный подъем вил	мм	1600
	Центр тяжести	мм	600
	Собственный вес	кг	937
	Скорость перемещения с нагрузкой/без нагрузки	км/ч	4,0-4,8
	Скорость подъёма вил с нагрузкой/без нагрузки	м/с	0,08-0,13
	Скорость опускания вил с нагрузкой/ без нагрузки	м/с	0,14-0,13
	Преодолеваемый уклон с нагрузкой/без нагрузки	%	5/8
	Мотор на перемещение, переменного тока	кВт	1,5 (AC)
	Мотор на подъем	кВт	2,2
<b>Габариты</b>	Общая длина	мм	1914
	Общая ширина	мм	808
	Общая высота	мм	2327
	Высота в разложенном состоянии	мм	4087
	Высота опущенных вилок	мм	86
	Высота поднятых вилок	мм	3600
	Ширина вилок	мм	570
	Размер вилы (в/ш/д)	мм	60/180/1150
	Радиус разворота	мм	1460
Ширина прохода с поддоном (AST)	мм	2232	
<b>Колёсная база</b>	Материал колёс		полиуретан
	Количество колёс	шт	1X+2/4
	Размер роликов	мм	80x70
	Размер приводного колеса	мм	250x80
	Размер опорных колес	мм	150x80
<b>Аккумулятор</b>	Ёмкость	Ач	210
	Тип выгрузки батареи		Верхняя
	Напряжение	В	24
	Время работы в активном режиме	ч	8
	Вес	кг	210
	Зарядное устройство		в комплекте

### Условия поставки

<b>Стоимость, с НДС</b>	
<b>Срок поставки</b>	
<b>Условие доставки</b>	договорные
<b>Гарантия</b>	12 месяцев
<b>Телефон</b>	8(495) 104-45-57