

Технические характеристики штабелёра SDR 1550 (без платформы)

Основные характеристики	Модель		SDR 1550
	Тип		самоходный
	Грузоподъёмность	кг	1500
	Остаточная грузоподъёмность	кг	600
	Центр тяжести	мм	600
	Общий вес	кг	1460
	Скорость перемещения	км/ч	4.0-5.0
	Скорость подъёма вил	мм/с	74-116
	Скорость опускания вил	мм/с	95-104
	Преодолеваемый угол наклона с грузом/без	%	5/8
Мощность двигателя на перемещение/подъём	кВт	1.5/3.0	
Габариты	Общая длина	мм	1984
	Общая ширина	мм	850
	Общая высота	мм	2248
	Высота в разложенном состоянии	мм	5550
	Высота опущенных вил	мм	86
	Высота поднятых вил	мм	5000
	Ширина вил	мм	570
	Размер вилы (в/ш/д)	мм	60/180/1150
	Радиус разворота	мм	1620
Ширина прохода с поддоном (AST)	мм	2398	
Колёсная база	Материал колёс		полиуретан
	Количество колёс	шт	1+2/4
	Размер роликов	мм	80x70
	Размер приводного колеса	мм	250x80
	Размер опорных колёс	мм	150x80
	Дорожный просвет	мм	40
Аккумулятор	Ёмкость	А/ч	280
	Напряжение	Вт	24
	Сила тока зарядного устройство	А	40
	Зарядное устройство		в комплекте

Условия поставки

Стоимость с НДС	
Срок поставки	
Условие доставки	договорные
Гарантия	12 месяцев
Персональный менеджер	
Телефон	8(495) 104-45-57