Полные Технические характеристики ZOWELL CP 20

Модель		CP20
Тип привода		Электрический
Положение оператора		Сидя, боком
Грузоподъёмность	Q kg	2000
Центр тяжести	C mm	600
Расстояние от центра приводного моста до вилки	X mm	191,5
Колесная база	Y mm	1773,5
Масса с батареей	kg	1518
Нагрузка на оси, с грузом переднее/заднее	kg	1332/1917
Нагрузка на оси, без груза переднее/заднее	kg	937/312
Шины		Полиуретан
Рулевое колесо, размер	mm	Ф230×82
Грузовые колёса, размер	mm	Ф80×70
Балансное колесо, размер	mm	Ф125×50
Колличество колёс, переднее/заднее (x=рулевое)		1x-2/4
Протектор передний	mm	555
Протектор задний	mm	390
Общая высота	h1mm	1388
Высота подъёма	h3mm	205
Высота опущенных вил	h5mm	85
Высота ручки в положении привода макс / мин	h6mm	845
Общая длина	L1mm	2170
Длина до вил	L2mm	1020
Общая ширина	b1mm	920
Размеры вил	s/e/l mm	180/55/1150
Ширина между вилами	b3mm	570
Клиренс	M mm	30
Рабочий коридор с паллетом 800x1200 вдоль стороны 1200	Ast mm	2420
Радиус разворота	Wa mm	1979
Скорость движения с грузом/без груза	km/h	6.5/7.5
Скорость подъёма с грузом/без груза	mm/s	40/50
Скорость опускания с грузом/без груза	mm/s	50/40
Максимальный преодолеваемый наклон с грузом/без груза	%	5/8
Тормозная система		Электромагнитные
Двигатель движения	kw	AC 2.0
Двигатель подъёма	kw	2.2kw
Напряжение, мощность батареи	V/Ah	24/240～360
Вес батареи	kg	268（300AH）
Контроллер		Curtis (USA)
Уровень шума для оператора	dB(A)	<70