

Полные Технические характеристики AST PWS15S-3300

Модель	PWS15S-3300	
Тип мачты	дуплекс	
Положение оператора	сопровождение	
Грузоподъёмность	Q кг	1500
Высота подъёма вил	h3 мм	3300
Общая длина	L1 мм	1720
Общая ширина	B мм	800
Высота с опущенной мачтой	h1 мм	2185
Центр тяжести груза	C мм	600
Колёсная база	Y мм	1231
Вес без батареи	кг	410
Вес с батареей	кг	460
Колёса	полиуретан	
Размер опорных роликов	b2 мм	Ø78
Размер опорных колёс	b3 Ø мм	Ø180
Размер приводного колеса	b4 Ø мм	Ø210
Количество колёс	шт	4
Высота с выдвинутой мачтой	h4 мм	3800
Дорожный просвет (Клиренс)	b7 мм	30
Длина вил	мм	1125
Внешнее расстояние между вилами	b5 мм	560
Минимальный радиус разворота	Wa мм	1390
Высота опущенных вилок	b6 мм	90
Ширина вилок	E мм	160
Свободный ход вил	H мм	/
Рабочий коридор с паллетом 800x1200	мм	2184
Рабочий коридор с паллетом 1000x1200	мм	2256
Скорость движения (с/без груза)	км/ч	3.5/4
Скорость подъёма вил (с/без груза)	мм/с	100/112
Скорость опускания вил (с/без груза)	мм/с	92/85
Преодолеваемый уклон (с/без груза)	%	5/7
Тормозная система	Электромагнитная	
Двигатель движения	кВт	0.65
Двигатель подъёма	кВт	2.2
Батарея напряжение/ёмкость	В/Ач	12/85 (2шт)
Размеры батареи	мм	260×172×214 (2шт)
Контроллер	1212P-2501(CURTIS)	



СТ КОНТИНЕНТ

ООО «СТ КОНТИНЕНТ»

тел: 8 (495) 104 45 57

сайт: stkontinent.ru

ИНН/КПП 7707396416/504701001