

Технические характеристики штабелёра HELI CDD12-30

Основные характеристики	Модель		1230
	Тип		самоходный
	Грузоподъёмность	кг	1200
	Остаточная грузоподъёмность	кг	950
	Центр тяжести	мм	600
	Общий вес	кг	465
	Скорость перемещения	км/ч	4.0-5.0
	Скорость подъёма вил	мм/с	100-150
	Скорость опускания вил	мм/с	150-130
	Преодолеваемый угол наклона с грузом/без	%	4/7
	Мощность двигателя на перемещение/подъём	кВт	0.75/2.2
Габариты	Общая длина	мм	1755
	Общая ширина	мм	795
	Общая высота	мм	1994
	Высота в разложенном состоянии	мм	3424
	Высота опущенных вил	мм	86
	Высота поднятых вил	мм	3000
	Макс. высота установки паллеты	мм	2840
	Ширина вил	мм	550
	Размер вилы (в/ш/д)	мм	60/160/1150
	Радиус разворота	мм	1336
Ширина прохода с поддоном (AST)	мм	2034	
Колёсная база	Материал колёс		полиуретан
	Количество колёс	шт	1+1/4
	Размер роликов	мм	80x70
	Размер приводного колеса	мм	210x70
	Размер опорного колеса	мм	150x58
	Дорожный просвет	мм	30
Аккумулятор	Ёмкость	Ач	100
	Напряжение	В	2*12
	Сила тока зарядного устройство	А	10
	Зарядное устройство		в комплекте

Условия поставки

Стоимость USD. с НДС	
Срок поставки	
Условие доставки	договорные
Гарантия	12 месяцев
Персональный менеджер	
Телефон	8(495) 104-45-57