

Технические характеристики

| Основные параметры | | | |
|--------------------|---|---------|--------------------------|
| 1.2 | Модель | | HELI CPD30G |
| 1.3 | Тип привода | | Электрический |
| 1.4 | Высота подъема груза на вилах | mm | 2000-6500 |
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (t) | 3 |
| 1.6 | Центр тяжести | c (mm) | 500 |
| 1.8 | Общий вес (включая АКБ) | kg | 4810 |
| 1.9 | Колесная база | y (mm) | 1680 |
| Размеры | | | |
| 2.1 | Общая машины без вил | l1 (mm) | 2485 |
| 2.2 | Общая ширина машины | b1 (mm) | 1225 |
| 2.3 | Высота машины по ограждению | mm | 2215 |
| 2.4 | Внешний радиус поворота | Wa (mm) | 2210 |
| 2.5 | Клиренс | mm | 135/150 |
| Характеристики | | | |
| 3.2 | АКБ (мощность/емкость батареи) | V / Ah | 80/480 |
| 3.3 | Колея (передних/ задних колес) | mm | 1055/980 |
| 3.4 | AST | mm | 3895 |
| 3.5 | Размеры вил (ДхШхТ) | mm | 1070x125x40 |
| 3.6 | Свободный ход | mm | 145 |
| 3.7 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | mm/s | 450/280 |
| 3.8 | Макс. скорость движения (с грузом/ без груза) | km/h | 15/15,5 |
| 3.5 | Макс. преодолеваемый подъем (с грузом) | % | 15 |
| 3.9 | Тип двигателя (движения/подъема) | | AC/DC(AC) |
| 3.10 | Тип шин | | Пневматические |
| 3.11 | Шины (передние/задние) | | 28X9-15-12PR/18X7-8-14PR |