

Двигатель

XINCHAI
C490BPG / 2.67 L

Тип топлива

Дизель

Грузоподъемность @ 500 mm LC

2,000 kg

CPCD20

ДИЗЕЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК С
ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ШИНАМИ



TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

CPCD20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ >>>

Общие	Модель	1			CPCD20
	Тип топлива	2			Дизель
	Грузоподъемность	3	При обозначенном ЦТ	kg	2,000
	Центр тяжести	4		mm	500
Вес	Рабочий вес	5	без груза	kg	3,300
	Нагрузка на ось	6	с грузом передняя/задняя	kg	4,640 / 1,460
		7	без груза передняя/задняя	kg	660 / 1,840
Шины	Тип шин	8			Пневматические
	Колеса	9	передние/задние		2 / 2
	Колесная база	10		mm	1,650
	Размер шин	11	передние		7.00-12-12PR
		12	задние		6.00-9-10PR
	Ширина колеи	13	передняя/задняя		970 / 980
Мачта	Максимальная высота вил	14	стандартная двухсекционная мачта	mm	3,000
	Свободный подъем	15	стандартная двухсекционная мачта	mm	145
	Высота, мачта опущена	16	стандартная двухсекционная мачта	mm	2,070
	Высота, мачта поднята	17	стандартная двухсекционная мачта	mm	4025
	Наклон мачты, вперед/назад	18	стандартная двухсекционная мачта	deg	6° / 12°
	Каретка	19	ширина	mm	1,040
	Размах вил	20	минимальный/максимальный	mm	222 / 1,010
	Размеры вил	21	Т x Ш x Д	mm	45 x 100 x 1,070
Шасси	Длина до спинки вил	22	стандартная двухсекционная мачта	mm	2,550
	Габаритная ширина	23		mm	1,150
	Высота защитной надголовной решетки	24		mm	2,100
	Радиус поворота	25	минимальный внешний	mm	2,190
	Свес вил	26	стандартная двухсекционная мачта	mm	458
	Мин.ширина прохода для поворота	27	длина груза и запас	mm	3,900
		28	при минимальной загрузке	mm	120
	Клиренс	29	по центру колесной базы	mm	140
Производительность	Скорость движения	30	с грузом/без груза	km/h	19 / 20
	Скорость подъема	31	с грузом/без груза	m/s	0.46 / 0.50
	Скорость опускания	32	с грузом/без груза	m/s	0.55 / 0.40
	Макс.тяговое усилие	33	с грузом передняя/задняя	kg	1,600
	макс.преодолеваемый уклон	34	с грузом/без груза	%	18 / 20
Системы	Тормоза	35	рабочий		Ножной/пнеumo-гидравлический усилитель
		36	парковочный		Ручной/механический
	Двигатель	37	производитель		Xinchai
		38	модель		C490BPG
		39	соблюдение пред.значений выбросов		CHN Stage II
		40	цилиндры		4
		41	объем двигателя	liters	2.67
		42	мощность	kW/rpm	36.7 / 2,650
		43	Макс.крутящий момент	N · m/rpm	160 / 1,900

