

Параметр	Единица измерения	Значение
Производитель		LONKING
Модель		LG25 GT
Вид топлива		Бензин/СУГ
Номинальная грузоподъемность	кг	2500
Центр тяжести	мм	500
Стандартная макс. высота (с защитной решеткой каретки)	мм	3965
Максимальная высота подъема (стандартная)	мм	3000
Высота по крыше	мм	2130
Общая длина (с вилами)	мм	3670
Колесная база	мм	1650
Передний свес	мм	448
Задний свес	мм	500
Минимальный дорожный просвет (Рама/Мачта)	мм	160/135
Общая ширина	мм	1165
Регулируемое расстояние между вилами (по внешнему краю)	мм	240-1040
Стандартный размер вил (L5*W*T)	мм	1070×120
Ширина колеи (передние колеса)	мм	970
Ширина колеи (задние колеса)	мм	980
Мин. радиус поворота	мм	2300
Мин. ширина рабочего прохода для поддона 1000×1200, поперечно	мм	3950
Мин. ширина рабочего прохода для поддона 800×1200, продольно	мм	4148
Кол-во колес, передние/задние (X=ведомые колеса)		X=2/2
Тип шин		Пневматические шины
Размер передних шин		7.00-12-12PR
Размер задних шин		6.00-9-10PR
Макс. скорость движения, с грузом/без груза	Км/ч	18.5/20
Макс. скорость подъема, с грузом/без груза	Мм/сек	560/580
Скорость опускания, с грузом/без груза	Мм/сек	С грузом ≤600 / Без груза ≥300
Макс. преодолеваемый уклон, с грузом/без груза	%	20
Стандартная эксплуатационная масса (с полными заправочными емкостями)	кг	3500
Нагрузка на мост, передний/задний (с грузом)	кг	5490/610
Нагрузка на мост, передний/задний (без груза)	кг	1440/2160
Основной тормоз		Тормоз с усилителем
Стояночный тормоз		Механический ручной тормоз с рычажным управлением
Тип привода		Гидравлическая коробка передач с механическим включением заднего хода
Объем топливного бака	л	50
Напряжение/Емкость аккумулятора	В/А·ч	12/80

