

Параметр	Единица измерения	Значение
Производитель		LONKING
Модель		LG30 GT
Вид топлива		Бензин/СУГ
Номинальная грузоподъемность	кг	3000
Центр тяжести	мм	500
Стандартная макс. высота (с защитной решеткой каретки)	мм	4237
Максимальная высота подъема (стандартная)	мм	3000
Высота по крыше	мм	2150
Общая длина (с вилами)	мм	3850
Колесная база	мм	1750
Передний свес	мм	487
Задний свес	мм	550
Минимальный дорожный просвет (Рама/Мачта)	мм	165/130
Общая ширина	мм	1250
Регулируемое расстояние между вилами (по внешнему краю)	мм	250-1050
Стандартный размер вил (L5*W*T)	мм	1070×125×45
Ширина колеи (передние колеса)	мм	1030
Ширина колеи (задние колеса)	мм	980
Мин. радиус поворота	мм	2520
Мин. ширина рабочего прохода для поддона 1000×1200, поперечно	мм	4200
Мин. ширина рабочего прохода для поддона 800×1200, продольно	мм	4407
Кол-во колес, передние/задние (X=ведомые колеса)		X=2/2
Тип шин		Пневматические шины
Размер передних шин		28×9-15-14PR
Размер задних шин		6.50-10-10PR
Макс. скорость движения, с грузом/без груза	Км/ч	18.5/20
Макс. скорость подъема, с грузом/без груза	Мм/сек	500/520
Скорость опускания, с грузом/без груза	Мм/сек	С грузом ≤600 / Без груза ≥300
Макс. преодолеваемый уклон, с грузом/без груза	%	20
Стандартная эксплуатационная масса (с полными заправочными емкостями)	кг	4200
Нагрузка на мост, передний/задний (с грузом)	кг	6520/640
Нагрузка на мост, передний/задний (без груза)	кг	1680/2480
Основной тормоз		Тормоз с усилителем
Стояночный тормоз		Механический ручной тормоз с рычажным управлением
Тип привода		Гидравлическая коробка передач с механическим включением заднего хода
Объем топливного бака	л	60
Напряжение/Емкость аккумулятора	В/А·ч	12/80

